ELEKTROS ĮRANGA

www.eliranga.lt

DIDMENINĖ PREKYBA ELEKTROTECHNIKOS PREKĖMIS

Moduliniai elektros paskirstymo skydeliai, montuojami ant sienos

2-192 modulių
IP30-IP65
Medžiaga: metalas, plastikas

Moduliniai elektros paskirstymo skydeliai, montuojami po tinku

2-192 modulių
IP40
Medžiaga: metalas, plastikas

Elektros paskirstymo skydai

Pramoniniams objektams
Komercinės paskirties objektams
Visuomeninėms reikmėms
Buitinėms reikmėms
Bendros paskirties objektams

Skydai montuojami ant sienos

Gabaritai: 300x200 iki 1400x1200
IP40-IP66
Medžiaga: poliesteris,
metalas arba nerūdijantis plienas

Skydai statomi ant pagrindo

Gabaritai: 500x500 iki 2200x1200
IP40-IP65
Medžiaga: poliesteris,
metalas arba nerūdijantis plienas

Skydai įleidžiami į grindinį lauko salygoms

Skydai lauko salygoms pastatomi arba su įkasamu pagrindu

IP43-IP54
Medžiaga: poliesteris
arba nerūdijantis plienas

ide ACS

RAASIKU ELEKTER

GE Consumer & Industrial

Jau 15 metų kartu!

VILNIAUS PADALINYS
Ateities g. 21C, LT-06326 Vilnius
Tel. +370 5 24 09 140
vilnius@eliranga.lt

KAUNO PADALINYS
Raudondvario pl. 164, LT-47173, Kaunas
Tel./faks. +370 37 38 54 14
kaunas@eliranga.lt

PANEVĖŽIO PADALINYS
Tinklų g. 29A, LT-35115, Panevėžys
Tel. +370 45 58 28 28
info@eliranga.lt

ELEKTROS ĮRANGA

www.eliranga.lt

DIDMENINĖ PREKYBA ELEKTROTECHNIKOS PREKĖMIS

Variklių tiesioginio paleidimo ir apsaugos įranga

Klasikinės variklių apsaugos 0,1-63 A
Skirtos pramonei
bei bendros paskirties įrangai.

Kontaktoriai

3 ir 4 polių jėgos grandinių
valdymo kontaktoriai
nuo 9 iki 1600 A įrengimams
su darbine 12-500 V įtampa.

Minikontaktoriai

Sumažinto gabarito
bei svorio kontaktoriai,
skirti ribotų gabaritų
bei mobiliai įrangai.

Kietojo kūno relės

Tai puslaidininkinės relės,
neturinčios mechaninių dalių.
Pagrindinis skirtumas
nuo elektromechaninių - greitas suveikimas.
Puikiai tinka kaitintuvų valdymui.
Yra specializuoti variklių valdymo modeliai.
Vienfazės ir trifazės, nuo 100 mA iki 90 A.

Elektromechaninės relės

Patikimas komutavimas. Įvairių tipų relės,
skirtos silpnų srovių ir galios komutacijai.
Gali jungti apkrovas nuo kelių µA iki 30 A.
Įvairios ričių įtampos nuo 6 iki 240 V,
tiek nuolatinės, tiek kintamos srovės.

Elektros tinklo analizatoriai

Šiuolaikiniai analizatoriai su galimybe
kaupti duomenis atmintyje bei atlikti
srovės ir įtampos harmonikų analizę,
kuri atvaizduojama grafiniu būdu.
Galimybė jungti į Ethernet ar kitą tinklą.
Galimybė atlikti PLC funkciją.

Elektros tinklo cos (fi) reguliatoriai

Programuojami 5, 7, 8, 12 pakopų
reguliatoriai
Programuojami 8, 12 pakopų reguliatoriai
su harmonikų analizatoriumi
su įrenginio temperatūros kontrole
bei baterijų perkrovimo apsaugomis.

Automatinio rezervo įjungimo (ARĮ) valdymo blokai

Valdymo blokai dviejų įvadų valdymui,
esant vienam vartotojui.
Valdymo blokai generatorinių stočių
automatiniui valdymui.

Modulinio DIN montažo skaitmeninės kontrolės relės, skirtos įtampos arba srovės parametrų kontrolei

Matuojamo parametro TRMS dydžio
indikacija relės priekinėje panelėje
bei valdymo nustatymai reakcijai
į minimalų bei maksimalų lygius
su papildomo uždelsimo galimybe.

OMRON

Lovato electric

GE Consumer & Industrial

Jau 15 metų kartu!

ELEKTROS ĮRANGA

www.eliranga.lt

DIDMENINĖ PREKYBA ELEKTROTECHNIKOS PREKĖMIS

Modulinio DIN montažo kontrolės relės

Skirtos įtampos, srovės parametrų kontrolei
ir elektrodinės skysčio lygio relės skirtos siurblių valdymui.

Modulinio DIN montažo laiko relės

Didelis pasirinkimas įvairių charakrteristikų laiko relių
su būsenos indikacija.
Universali maitinimo įtampa 12-240 VAC/DC.
Platus reguliavimo diapazonas nuo 0,1 s iki 10 parų.

Indukciniai jutikliai

Patikimi, ilgai tarnaujantys indukciniai jutikliai.
Nuo 5mm iki 30 mm skersmens cilindriniai.
Standartiniai pagaminti iš nikeliuoto žalvario ar nerūdijančio plieno.
Specializuoti - su antibakterine danga (teflonas),
pilnai gaubti metalu (suvirinimo įrengimams).
Talpuminiai jutikliai nemetaliniams objektams aptikti.

Fotoelektriniai jutikliai

Jutikliai bet kokiai pramonės šakai.
Didelė gausa įvairaus tipo ir tvirtinimo fotoelektrinių jutiklių:
cilindriniai (M8, M12, M18), kompaktiški, šviesolaidiniai, lazeriniai.
Pagaminti iš plastiko, nikeliuoto žalvario ar nerūdijančio plieno.
Specializuoti maisto pramonei, su apsauginėmis funkcijomis,
stiklo ar plastiko aptikimui, atsparūs chemijai ir temperatūrai.
Reikiami priedai: atšvaitai, pajungimo laidai, tvirtinimo elementai, papildomi lęšiai.

Šviesinė bei garsinė signalizacija

Surenkama iš atskirų modulių.
Puiki galimybė prisitaikyti pagal poreikius
konkrečiam projektui.
Kombinuotas signalinis šviesoforas
gali būti sudarytas iki 7 modulių.

Paketiniai jungikliai

Platus asortimentas kombinacijų, taikomų
automatikos sistemose bei variklių valdymui.

Padėties mechaniniai jungikliai

Plastikiniuose ir metaliniuose korpusuose

Mikro padėties jungikliai

Kojiniai jungikliai

Saugos padėties jungikliai

PCE MERZ

OMRON

Lovato electric

Jau 15 metų kartu!

ELEKTROS ĮRANGA

www.eliranga.lt

DIDMENINĖ PREKYBA ELEKTROTECHNIKOS PREKĖMIS

Moduliniai automatiniai jungikliai

Nuo 0,5 iki 125 A AC
ir DC grandinėms

Valdymo bei šviesinė armatūra

Platus asortimentas komponentų, montuojamų į valdymo paneles naudojant standartines montavimo skyles 30 mm, 22,3 mm ir 16,2 mm.

Pramoniniai automatiniai jungikliai

Nuo 3 A iki 1600 A

Viršįtampių apsaugos B, C, D klasės

Kirtikliai jėgos grandinėms

Nuo 16 A iki 4000 A

Saugikliai bei saugiklių laikikliai

Didelės galios oriniai automatiniai jungikliai

Nuo 400 A iki 6300 A



Kontaktinės rinklės DIN montažui

Nuolatinės srovės didelio galingumo automatiniai jungikliai
iki 10000 A DC

Žymių spausdinimo sistema

Specializuotos izoliacijos varžos matavimo ir srovės nuotekio apsaugos relės AC ir DC grandinėms

Weidmüller
The Interface Partner

Lovato electric

BENDER

GE Consumer & Industrial

Jau 15 metų kartu!

ELEKTROS ĮRANGA

www.eliranga.lt

DIDMENINĖ PREKYBA ELEKTROTECHNIKOS PREKĖMIS

Puslaidininkiniai variklių minkšto paleidimo įrenginiai

Tai puikus sprendimas,
tausojantis įrengimo
mechaniką tiek sumažinantis
paleidimo sroves

Dažnio keitikliai

Patikimas ir užtikrintas variklio valdymas.
Dažnio keitikliai ir jų priedai: filtrai,
stabdymo įtaisai, DC-droseliai.
Galime pateikti tinkamą sprendimą
bet kokiai Jūsų užduočiai: siurbliams,
ventiliatoriams, konvejeriams, kranams ir pan.
Pritaikius siurbliams ir ventiliatoriams
gaunamas geras energijos taupymo efektas.
Plati produktų gama:
230 V modeliai nuo 0,2 iki 4 kW
400 V modeliai nuo 0,2 kW iki 800 kW
690 V modeliai nuo 90 iki 1000 kW

GRID keitikliai saulės baterijoms

Efektyviausias saulės baterijų
panaudojimo būdas su galimybe
tiekti energiją į bendrą vartotojų tinklą.

Analoginių signalų keitikliai, kartotuvai, galvaniniai atskyrėjai ir indikatoriai,
naudojami automatizuotose
valdymo sistemose.

Impulsų skaitikliai bei tachometrai

Temperatūros ir proceso valdikliai

Lengvai diegiami temperatūros
ar proceso valdikliai
su ON/OF arba 2-PID valdymo algoritmais.
Nuo paprasčiausio iki programuojamo
su kaskadiniu valdymu,
kai reikia susieti kelis procesus.
Moduliniai temperatūros valdikliai,
dideliam kaitintuvų kiekiui valdyti,
su palaipsniniu temperatūros valdymu (GTC)

Pramoninės saugos komponentai

Viskas, ko reikia pramoninei saugai užtikrinti.
Šviesos užuolaidos, saugos relės,
galiniai išjungėjai, saugos užraktai.

GE Consumer & Industrial

Lovato electric

OMRON

Weidmüller
The Interface Partner

Jau 15 metų kartu!

ELEKTROS ĮRANGA

www.eliranga.lt

DIDMENINĖ PREKYBA ELEKTROTECHNIKOS PREKĖMIS

Programuojami loginiai valdikliai

Laisvai programuojami valdikliai bet kokiai pramonės šakai.
Nuo kompaktinės klasės, skirtos paprastoms užduotims, iki modulinių, užtikrinančių gamybos proceso valdymą.
Viena pagrindinių valdiklių savybių - lengvas ir lankstus sistemų kūrimas, išplėtimas bei jungiamumas prie populiariausių pramoninių tinklų.

Programuojama loginė relė

Kompaktiško dydžio ekonominis sprendimas.
Mažo ir vidutinio sudėtingumo automatizacijai.

Žmogaus - mašinos sąsajos

Be šio įtaiso jau nebeapsieina nė vienas automatinio valdymo įrenginas ar procesas.
Valdymo terminalai su prisilietimui jautriu ekranu nuo 3,5 iki 15 colių įstrižainės, spalvoti ir vieno atspalvio ekranai.
Yra specializuoti modeliai, skirti laikyti rankose.
Galimybė jungtis prie kitų gamintojų PLV.
Aukštos klasės pramoniniai kompiuteriai, išskirtinis patikimumas ir proceso saugumas.

Profesionalūs GPRS/SMS telemetrijos moduliai su integruotu PLC

Specialūs autonomimiai telemetrijos moduliai maitinami iš baterijų.

Servo pavaros, varikliai ir judesio valdikliai

Ten kur reikia greičio ir tikslumo!
Servo pavaros nuo ekonominių, skirtų paprastam pozicionavimui ar greičio palaikymui, iki didelio tikslumo ir tobulų valdymo algoritmų modelių, skirtų valdyti sukimo momentą ar greitį su labai mažom paklaidom.
Servo varikliai nuo sukamųjų iki linijinių.
Judesio valdikliai, leidžiantys įgyvendinti bet kokią judesio valdymo užduotį.
Galima sujungti iki 64 ašių (pavarų) į vieną didelės spartos judesio valdymo magistralę.
Tinka tokioms užduotims, kur reikia greito sinchronizavimo, elektroninio kumštelio funkcionalumo ir pan. pakavimo, spausdinimo, pozicionavimo įrenginiai

Lovato electric

OMRON

GE Consumer & Industrial

inVentia

Jau 15 metų kartu!

ELEKTROS ĮRANGA

www.eliranga.lt

DIDMENINĖ PREKYBA ELEKTROTECHNIKOS PREKĖMIS

Šviestuvai gatvių apšvietimui

Prožektoriai teritorijos, pastatų, fasadų ir didelių patalpų apšvietimui

Šviestuvai aukštų patalpų apšvietimui

Buitiniai ir pramoniniai šviestuvai, skirti vidaus apšvietimui

Pramoninės paskirties jungtys, kištukiniai lizdai, kištukai

Specialios paskirties spyruoklinės jungtys

ATEX

LED šviesos šaltiniai ir LED šviestuvai

Kaitrinės lempos
Halogeninės lempos
Fluorescentinės ir kompaktiškos taupančios lempos

Didelio intensyvumo išlydžio lempos:
natrio, metalo halogeno, gyvsidabrio ir kt.
Specialios paskirties lempos

Transformatoriai halogeniniam apšvietimui

Paleidimo įranga šviestuvams

GE Consumer & Industrial

ISV

PCE MERZ

ERA

MENNEKES®

ELT

Jau 15 metų kartu!

ELEKTROS ĮRANGA

www.eliranga.lt

DIDMENINĖ PREKYBA ELEKTROTECHNIKOS PREKĖMIS

Elektroninės variklių apsaugos

Pažangi mikroprocesorinė technologija
ir nauji variklių apsaugos principai

Nepertraukiamo maitinimo šaltiniai UPS

Platus pasirinkimas nuo 300 VA iki 800 kVA

Impulsiniai maitinimo šaltiniai

Patikimi maitinimo šaltiniai.
Įėjimo įtampos nuo 100 iki 400 VAC,
išėjimo įtampa nuo 5 iki 24 VDC,
galingumai nuo 15 iki 1500 W

Stacionarios ir mobilios generatorinės stotys

Dyzeliniai arba benzininiai įvairių gamintojų varikliai
IP23/54
Nuo 2,5 kVA iki 693 kVA



Transformatoriai iki 1kV

Žeminantys transformatoriai.
Apsaugos ir skiriamieji transformatoriai.
Autotransformatoriai.

CHLORIDE POWER PROTECTION

OMRON

EOCR Samwha EOCR Ltd.

Fogo FOCUS ON GREAT OPTION

Weidmüller The Interface Partner

Jau 15 metų kartu!